

# ULTRACARE GROUT CLEANER

Limpiador concentrado listo al uso específico para juntas cementosas y epoxídicas



## PRODUCTO CON CO<sub>2</sub> TOTALMENTE COMPENSADO

**UltraCare Grout Cleaner** forma parte de la línea de productos con *total compensación de CO<sub>2</sub> en todo el ciclo de vida*. Las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea Zero para el año 2024 mediante la metodología LCA, verificadas y certificadas con las EPDs, han sido compensadas mediante la adquisición de créditos de carbono certificados en apoyo a proyectos de protección forestal. Un compromiso con el planeta, las personas y la biodiversidad. Para más detalles sobre el cálculo de las emisiones y sobre proyectos de mitigación climática, financiados mediante créditos de carbono certificados, visita la página [zero.mapei.com](http://zero.mapei.com).

## CAMPO DE APLICACIÓN

**UltraCare Grout Cleaner** es un detergente alcalino concentrado profesional para la limpieza de juntas en exteriores e interiores, tanto en paredes como en pavimentos de gres porcelánico, cerámica, baldosas de barro cocido, clínker, mosaico vítreo, piedra natural y artificial y en baldosas hidráulicas.  
No apto para materiales de piedra natural o artificial pulidas ni para superficies tratadas con ceras.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicado sobre la superficie de las juntas garantiza una limpieza eficaz y profunda.

No contiene agentes corrosivos que ataquen a las baldosas. No aplicar sobre materiales pétreos pulidos o brillantes, sobre superficies enceradas ni sobre superficies de metacrilato.

Dada la gran variedad de materiales existentes, realizar siempre una prueba previa en una zona poco visible, para evaluar la compatibilidad con las superficies a tratar, antes de realizar la aplicación a toda el área de intervención.

**UltraCare Grout Cleaner** ofrece una acción rápida y eficaz tanto en exterior como en interior.

## MODO DE APLICACIÓN

El producto se presenta listo al uso y no requiere de dilución con agua.

Pulverizar **UltraCare Grout Cleaner** directamente sobre la junta a limpiar después de comprobar su compatibilidad con el tipo de revestimiento específico, manteniendo el pulverizador en posición vertical a una distancia de aproximadamente 20 cm. Dejar actuar unos minutos (5-10) y limpiar frotando con una esponja abrasiva compatible o un cepillo adecuado. Enjuague abundantemente con agua limpia. En el caso de juntas muy sucias, se aconseja repetir la operación descrita anteriormente.

## CONSUMO

Con 0,75 l de **UltraCare Grout Cleaner** es posible limpiar hasta más de 800 metros lineales. El consumo depende en gran medida del tipo de superficie, el grado de suciedad y el ancho de las juntas a limpiar.

## PRESENTACIÓN

UltraCare Grout Cleaner se presenta en envase con nebulizador de 0,75 l.

## ALMACENAMIENTO

UltraCare Grout Cleaner, conservado en su envase original, tiene un tiempo de conservación de 3 años.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la Ficha de seguridad del producto, disponible en [www.mapei.es](http://www.mapei.es).

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### Propiedades físico-químicas:

Uso:	Limpiador básico
Aspecto:	Líquido
Color:	Opalescente
Olor:	Característico
Densidad relativa [UM]:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	10,8

## ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

## Mapei Spain S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)



+34-93-3435050



[www.mapei.es](http://www.mapei.es)



[mapei@mapei.es](mailto:mapei@mapei.es)

**11020-1-2024-ES**

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida  
y será perseguida por la ley

